

1. レディーミクストコンクリート

基準配合 18-18-25(20)の地域別価格

呼び強度	スランブ cm	沼三裾清長 津島野水泉 市市市町町	御 小 殿 山 場 町 市 町	函 伊 伊 大 伊 南 豆 豆 豆 市 の 長 町 国 山 仁 岡	伊 修 湯 中 豆 善 ケ 伊 市 寺 島 豆
18	15,18	14,500円	14,800円	15,200円	16,900円

基準配合に対しての価格スライド表(20、25、40mm)

(単位:円)

呼び強度	スランブ				
		5~8cm	10~12cm	15~18cm	21cm
15		600	450	300	100
16		500	350	200	0
18		300	150	0	200
21		0	200	400	600
24		300	600	800	1,000
27		600	1,000	1,200	1,500
30		900	1,400	1,700	2,000
33		1,300	1,800	2,200	2,500
36		1,700	2,300	2,700	3,000
40		2,200	2,900	3,300	3,600
42		2,600	3,300	3,700	4,000
45		3,200	3,900	4,300	4,600

基準配合に対してその他の価格スライド表

(単位:円)

配 合		ス ラ イ ド		
曲げ3.5	5cm	800		
曲げ4.5	2.5cm	1,800	5、6.5cm	2,000
RC170	3~8cm	900		
シンダー、豆砂利		1,000		
モ ル タ ル	1:1	9,800	1:2 5,800	1:3 3,800
	1:4	3,300	1:5 2,800	1:6 2,300
早強コンクリート	呼び強度24未満	1,200		
	呼び強度24以上	1,600		
高性能AE減水剤	21N-33N	1,300	36N-40N 1,500	42N-50N 1,700
軽量コンクリート	気乾比重1.85以上	同種普通コンの10,000円増		
	気乾比重1.85未満	別途計算		
防 水 材		2,600		
膨 張 材		3,000		