

1. レディーミクストコンクリート

基準配合 18-18-25 (20) の地域別価格

呼び強度	スランブ cm	沼三裾清長 津島野水泉 市市市町町	沼戸 津 市田	御小 殿山 場市町	函伊 南豆 町の 市	伊 修湯中 豆善ヶ伊 市寺島豆
18	5~18	20,800円	24,800円	21,100円	21,500円	23,200円

基準配合に対するの価格スライド表 (20、25、40mm)

(単位：円/m³)

呼び強度	ス ラ ン プ		
		5~18cm	21cm
呼 び 強 度	18 注①	0	200
	21 注①	400	600
	24	800	1,000
	27	1,200	2,800 注②
	30	1,700	3,300 注②
	33	2,200	3,800 注②
	36	4,200 注②	4,500 注②
	40	4,800 注②	5,100 注②
	42	5,400 注②	5,700 注②
	45	6,000 注②	6,300 注②

注①W/C=60%以下、W/C=55%以下の指定がある場合、ワンランクアップの価格となります。

注②の区分は高性能AE減水剤使用となります。

その他単位水量の指定がある場合 (175kg以下、180kg以下) は、別途強度別高性能AE減水剤使用の規定があります。

基準配合に対してその他の価格スライド表

(単位：円/m³)

配 合	ス ラ イ ド					
曲げ4.5	2.5cm 工場渡	2,500		6.5cm	3,000	
1DAY PAVE	別途見積					
豆砂利	1,000					
モルタル	1:1	(N、BB) 11,000	(H) 13,000	1:2	(N、BB) 7,000	(H) 8,600
	1:3	(N、BB) 5,500	(H) 6,700	1:4	(N、BB) 4,500	(H) 5,500
	1:5	(N、BB) 3,500	(H) 4,400	1:6	(N、BB) 3,000	(H) 3,800
高性能AE減水剤	21N-33N 1,300		36N-40N 1,500		42N-45N 1,700	
早強コンクリート	21N以下 1,200	24N-27N 1,600	30N-33N 1,800	36N-40N 2,000	42N-45N 2,200	
高炉セメント	18N-24N 200	27N-33N 300	36N-45N 400	曲げ4.5 400		
低熱・中庸熱セメント	18N-24N 2,500	27N-30N 3,000	33N-40N 3,500	42N-45N 4,000		
軽量コンクリート	気乾比重1.85以上 22,000		気乾比重1.85未満		別途見積	
防水材・膨張材	3,500		100m ³ 以下打設の場合は別途見積			
吹き付けモルタル	1,000		低熱・中庸熱セメント ・軽量コンクリート	少量の打設の場合は 別途見積		
エアーモルタル	2,000					
水中不分離 コンクリート	別途見積	石灰碎石 50%指定	500	石灰碎石 100%指定	1,000	